

FBC1350TN

TAVOLO REFRIGERATO FAST PROFONDITA' 700 GN1/1 - 2 VANI CON ALZATINA - TEMPERATURA NORMALE -2/+8°C

Rating: Not Rated Yet

[Ask a question about this product](#)

Descrizione

TAVOLI REFRIGERATI FAST PROFONDITA' 700 GN 1/1 -2°/+8°

NUOVA LINEA DI BASI REFRIGERATE PER LA GASTRONOMIA GN 1/1 (325x530 mm), **A BASSO CONSUMO ENERGETICO**, realizzate completamente con struttura in Acciaio Inox AISI 304, con angoli interni arrotondati per una facile pulizia. **Refrigerazione ventilata** con flussi uniformi dell'aria per garantire una distribuzione omogenea del freddo. Sistema a binario per l'estrazione del blocco motore per un'immediata e facile manutenzione. Pannello frontale vano motore apribile con chiave. Termostato digitale DIXEL. Resistenza inserita intorno alla cornice/porta per garantire l'eliminazione delle condense. Sbrinamento automatico con resistenza. Porte auto chiudenti con guarnizioni estraibili. **Isolamento 60 mm per lato**. Pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata. Evaporazione automatica dell'acqua di condensa. Piedini in Acciaio Inox regolabili in altezza. **Di serie nr 2 griglie plastificate per vano**. Gruppo incorporato EMBRACO/SECOP tropicalizzato, max temperatura ambiente 43°C. Alimentazione 230V.

FBC1350TN

-2°/+8°C

2 vani CON ALZATINA



MARCHIO CE

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni esterne: 1350 X 700 X 950 mm (L x P x H)
- Dimensioni interne: 930x535x585 mm (L x P x H)
- Tipo compressore: **Embraco**
- Refrigerante: R404a/R290
- Potenza assorbita: 350 W

- Temperatura: -2/+8 °C
- Peso: 102 Kg
- Alimentazione: 230 V
- N. porte: 3
- N. griglie per porta: 2
- Capacità: 210 lt
- Consumo: 2,0 KWh/24h
- Sbrinamento: automatico
- Classe energetica/climatica: B-4

Accessori:

GRPL GN 1/1

Griglia in metallo plastificato GN 1/1

FCCGN1/1

Coppia di guide GN 1/1

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso