

**NOVITÀ**



## 4EGC

GAS - 4 Spade

24 polli max

Dimensione mm 1190x480x1000h

## GIRARROSTI COMPAT DA APPOGGIO

**Nuova linea di GIRARROSTI VERTICALI DA APPOGGIO a gas ed elettrici** per la cottura di 18 polli (3EENC/3EGC) o 24 polli (4EENC/4EGC). Costruiti con struttura interamente in Acciaio Inox, con comandi inseriti nel frontale e quindi facilmente accessibili. Spiedi rotanti con motori indipendenti a 230V, in grado di garantire una cottura uniforme ed una perfetta doratura esterna dei polli. **Grande facilità di collocazione grazie al ridottissimo ingombro in profondità (solo 480 mm) ed alla apertura frontale delle porte senza la necessità di ulteriore spazio laterale.** I modelli a gas hanno l'accensione elettrica dei bruciatori e valvola di sicurezza. **Illuminazione interna di serie.** Forniti di un grande contenitore inox per la raccolta dei sughi di cottura. Per i modelli a gas di serie ugelli GPL (in dotazione anche quelli a metano).

### MARCHIO CE

4EGC

### GAS

#### 4 Spade

24 polli max

Dimensione mm 1190x480x1000h

### Caratteristiche tecniche:

- Spada/spiedo: 4
- Polli max: 24
- Lunghezza utile spada: 900 mm
- Dimensioni (L x P x H): 1190 x 480 x 1000 mm
- Alimentazione: Gpl/Metano
- Potenza assorbita: 20296 Kcal
- Potenza motori spade: 0,10 hp
- Peso: 103 Kg
- Nr. bruciatori/Zone di cottura indipendenti: 4/4

### ACCESSORI

KAPSF



Cappa senza filtri da appoggio sul girarrosto  
Dim. mm 1065x450x300h

**VC4E**



Supporto in Acciaio Inox  
caldo/secco con vetri scorrevoli  
Dim. mm 1190x480x840h  
Alimentazione: 230 V  
Potenza assorbita: 2,0 KW  
Peso: 73 Kg

**SPC**



Spiedo doppio in Acciaio Inox

**SPGG**



Spiedo a gabbia in Acciaio Inox


**MTB**



Porta spade in Acciaio Inox  
dim. mm 1098x480x400h

## CAPPE A PARETE SNACK CON FILTRO A LABIRINTO

Struttura in Acciaio Inox AISI 304 con finitura scotch-bryte, con bordi ripiegati antitaglio e canaline per la raccolta della condensa. Invaso raccogli condensa con relativo rubinetto di scarico. Parete posteriore h cm 40, parete frontale h cm 15. Filtri antigrasso a labirinto rigenerabili con semplice lavaggio. Accessori per il fissaggio a parete inclusi (catene, ganci e rubinetti). **Illuminazione optional.** Cappe con aspiratore: aspiratore portata mc/h 2000, mandata Ø mm 200, potenza 200 W, alimentazione 230 Volt. **MARCHIO CE**



<b>CAP80</b> senza aspiratore	<b>CAP100</b> senza aspiratore	<b>CAP120</b> senza aspiratore
<b>CAP80M</b> con aspiratore	<b>CAP100M</b> con aspiratore	<b>CAP120M</b> con aspiratore
mm 800x700x450h	mm 1000x700x450h	mm 1200x700x450h
mm 200x200 uscita cappa	mm 200x200 uscita cappa	mm 200x200 uscita cappa
2 filtri labirinto  Kg 30	2 filtri labirinto  Kg 40	2 filtri labirinto  Kg 45
Portata mc/h 2000 max	Portata mc/h 2000 max	Portata mc/h 2000 max
Kw 0,20	Kw 0,20	Kw 0,20

<b>CAP140</b> senza aspiratore	<b>CAP160</b> senza aspiratore	<b>CAP180</b> senza aspiratore
<b>CAP140M</b> con aspiratore	<b>CAP160M</b> con aspiratore	<b>CAP180M</b> con aspiratore
mm 1400x700x450h	mm 1600x700x450h	mm 1800x700x450h
mm 200x200 uscita cappa	mm 200x200 uscita cappa	mm 200x200 uscita cappa
3 filtri labirinto  Kg 50	3 filtri labirinto  Kg 55	3 filtri labirinto  Kg 60
Portata mc/h 2000 max	Portata mc/h 2000 max	Portata mc/h 2000 max
Kw 0,20	Kw 0,20	Kw 0,20

### OPTIONAL

<b>REGVEL</b> Regolatore di velocità di aspirazione. Volt 230, 3A	<b>CAPLED</b> Illuminazione a tubo led (tubo lunghezza 70 cm per cappe fino a 120 cm di larghezza, tubo lunghezza 120 cm per cappe oltre 120 cm di larghezza)
---	---

**NB: SI REALIZZANO ANCHE CAPPE SU MISURA, IL RELATIVO COSTO È DA RICHIEDERE ALL'UFFICIO COMMERCIALE**

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso