



GPG2

GAS - 2 Spade -

Dimensione mm 1528x600x970h

DESCRIZIONE

GIRARROSTI LARGE MAXI SPIEDO DA APPOGGIO

GIRARROSTI a gas ed elettrici per la cottura allo spiedo di maialini, agnelli, stinchi, prosciutti ecc. ecc. Struttura in Acciaio Inox. Spiedi rotanti con motori a 230V, in grado di garantire una cottura uniforme ed una perfetta doratura esterna delle carni. Ideale per ristoranti ed agriturismi, perchè possono arrivare a cucinare pezzature non lavorabili normalmente nei forni a convezione tradizionali, questo grazie allo **spiedo che garantisce uno spazio utile in lunghezza fino a 1100 mm ed un diametro di carne fino a 340 mm**. Grande facilità di collocazione grazie al ridotto ingombro in profondità (solo 600 mm). I modelli a gas hanno l'accensione elettrica dei bruciatori e valvola di sicurezza (di serie ugelli GPL, in dotazione anche quelli a metano). Illuminazione interna. Forniti di un grande contenitore inox per la raccolta dei sughi di cottura.

Parte superiore aperta (da inserire sotto cappa)

MARCHIO CE

GPG2

GAS

2 Spade

Dimensione mm 1528x600x970h

Caratteristiche tecniche:

- Spada/spiedo: 2
- Capacità max carne: 15 + 15 Kg
- Dimensioni (L x P x H): 1528 x 600 x 970 mm
- Alimentazione: GPL/Metano
- Potenza assorbita: 17200 Kcal
- Potenza motori spade: 0,10 hp
- Peso: 135 Kg
- Nr. bruciatori/Zone di cottura indipendenti: 2/2
- Illuminazione: si
- Lunghezza utile spada: 1100 mm




ACCESSORI

PTG1

Supporto aperto su ruote in Acciaio Inox
Dimensioni mm 1528x600x810h

CAPPE A PARETE SNACK CON FILTRO A LABIRINTO

Struttura in Acciaio Inox AISI 304 con finitura scotch-bryte, con bordi ripiegati antitaglio e canaline per la raccolta della condensa. Invaso raccogli condensa con relativo rubinetto di scarico. Parete posteriore h cm 40, parete frontale h cm 15. Filtri antigrasso a labirinto rigenerabili con semplice lavaggio. Accessori per il fissaggio a parete inclusi (catene, ganci e rubinetti). **Illuminazione optional.** Cappe con aspiratore: aspiratore portata mc/h 2000, mandata Ø mm 200, potenza 200 W, alimentazione 230 Volt. **MARCHIO CE**



CAP80 senza aspiratore	CAP100 senza aspiratore	CAP120 senza aspiratore
CAP80M con aspiratore	CAP100M con aspiratore	CAP120M con aspiratore
mm 800x700x450h	mm 1000x700x450h	mm 1200x700x450h
mm 200x200 uscita cappa	mm 200x200 uscita cappa	mm 200x200 uscita cappa
2 filtri labirinto Kg 30	2 filtri labirinto Kg 40	2 filtri labirinto Kg 45
Portata mc/h 2000 max	Portata mc/h 2000 max	Portata mc/h 2000 max
Kw 0,20	Kw 0,20	Kw 0,20

CAP140 senza aspiratore	CAP160 senza aspiratore	CAP180 senza aspiratore
CAP140M con aspiratore	CAP160M con aspiratore	CAP180M con aspiratore
mm 1400x700x450h	mm 1600x700x450h	mm 1800x700x450h
mm 200x200 uscita cappa	mm 200x200 uscita cappa	mm 200x200 uscita cappa
3 filtri labirinto Kg 50	3 filtri labirinto Kg 55	3 filtri labirinto Kg 60
Portata mc/h 2000 max	Portata mc/h 2000 max	Portata mc/h 2000 max
Kw 0,20	Kw 0,20	Kw 0,20

OPTIONAL

REGVEL Regolatore di velocità di aspirazione. Volt 230, 3A	CAPLED Illuminazione a tubo led (tubo lunghezza 70 cm per cappe fino a 120 cm di larghezza, tubo lunghezza 120 cm per cappe oltre 120 cm di larghezza)
---	---

NB: SI REALIZZANO ANCHE CAPPE SU MISURA, IL RELATIVO COSTO È DA RICHIEDERE ALL'UFFICIO COMMERCIALE

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso