



## MCQICE22TF

TRITACARNE INOX CON COLLO QUADRO - MODELLO REFRIGERATO - TRIFASE - Diametro bocca  
ø=90mm - Potenza 2,2 Hp - Alimentazione 400V/50Hz

DESCRIZIONE

**made in Italy**

## TRITACARNE CARENATO INOX COLLO QUADRO

Tritacarne compatto dalle alte prestazioni.

Corpo macchina totalmente in acciaio inox AISI 304.

Potenti motori IP55 autoventilati per uso continuo.

Riduttore a bagno d'olio con ingranaggi rettificati e con doppio sistema di protezione dai liquidi.

Pratico fissaggio bocca con leva interbloccata (CE).

**Gruppo macinazione ad alta produzione completamente in acciaio inox.**

**Collo introduzione quadro per alte prestazioni in seconda passata.**

Tramoggia rimovibile interbloccata (CE) con foro quadrato 6,5x6,5 mm mod. MCQ22, 7,5x7,5 mm mod. MCQ32 e riduzione antinfortunistica, con collo fino a zona macinazione.

Dotazione di serie: 1 piastra da 4,5 mm e 1 coltello autoaffilante.

Comandi 24 Volt IP67 con inversione (CE).

**MODELLO REFRIGERATO** stesse caratteristiche con impianto refrigerante 150 Watt con gas R304 su collo, bocca e tramoggia.

Alimentazione 230-400V.

### MCQICE22TF

Diametro bocca  $\varnothing=90$  mm

Potenza 2,2 Hp


Dim. 512 x 390 x 428h mm

Alimentazione 400V/50Hz

### MARCHIO CE



#### Caratteristiche tecniche:

- Tipologia: Refrigerato
  - Dimensioni: 512 x 390 x 428 mm ( L x P x H )
  - Potenza motore: 2,2 Hp
  - RPM: 184
  - Diametro bocca:  $\varnothing=90$  mm
  - Diametro piastra di serie: 4,5 mm
  - Produzione oraria carne: 350 Kg
  - Alimentazione: 400V/50Hz
  - Peso: 46 Kg
- 

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso