



PIANO DI FONDO
IN CRISTALLO TEMPERATO
COLORE NERO

IN-100-90C

VERSIONE RISCALDATA 100 - Dim. mm 1000x600x900h - +30°/+70°C

DESCRIZIONE

VETRINA INTEGRA RISCALDATA DA BANCO 100



VISIBILITÀ SEMPRE PERFETTA

La linea integra e' costruita con cristalli temperati in vetro camera di altissima qualità al fine di assicurare una perfetta visibilità interna dei prodotti anche nelle condizioni più estreme di temperatura e di umidità.



ASSEMBLAGGIO SENZA VITERIA VISIBILE

Struttura esterna realizzata completamente in cristallo senza nessun elemento di fissaggio esterno per non interferire con la visibilità del prodotto e per facilitare le operazioni di pulizia



TERMOSTATO DIGITALE

Termostato touch di grande dimensione di ultima generazione, facile e intuitivo.



PLUG&PLAY

Senza necessità di installazione né di scarico, vetrine compatte pronte all'uso.



POTENTE



OPZIONE AUTOSERVIZIO

Possibilità di utilizzare la vetrina con il concetto autoservizio per prodotti pronti all'uso grazie all'accesso frontale.



DOPPIA FILA DI LED IN OGNI MODELLO

Il prodotto tramite le due file di led in ogni ripiano riceve una perfetta illuminazione senza che si creino zone d'ombra.



VERSATILITÀ

Grandi ripiani di cristallo temperato regolabili che permettono di aumentare lo sfruttamento dello spazio interiore al massimo.



ACCESSO CON PORTE SCORREVOLI

- PREGEVOLE DESIGN

Struttura esterna realizzata senza elementi di fissaggio visibili. Vetro camera con finitura Premium.

- PIANI DI FONDO

Su tutti i modelli refrigerati e riscaldati, il piano di fondo è realizzato in cristallo temperato di colore nero. Nei modelli neutri il piano di fondo è realizzato in HPL colore nero brillante.

IN-100-90C



VERSIONE CALDA

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni vetrina: 1000 x 600 x 900 mm (LxPxH)
 - Altezza vetrina: 815 mm
 - TIPO: CALDO SECCO
 - Termostato digitale: Si
 - Temperatura (FOOD ZONE): +30/+70 °C
 - Ripiani regolabili: 3 x (900x360) mm
 - Led ripiano: Si
 - Accesso frontale: NO
 - Accesso posteriore: SI
 - Alimentazione: 230/1,1 Volt/Kw
 - Peso: 110 Kg
-

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso